


# REGELBARE TERRASDRAGER PV 8/11

TECHNISCHE  
FICHE

## SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm <sup>2</sup>
Diameter onder	215 mm
Gewicht	246 g/stuk
Regelbare hoogte	80-110 mm



 Gerecycleerd materiaal

 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C


 PP compound

 Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4


 Draagkracht: 2.400 kg/m<sup>2</sup>

 Getest op Broof T4 en BFL-S1

## ANDERE TERRASDRAGER



## TERRASDRAGERS MUURVERSIE



## BOVENPLATEN

Tegels




C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

## ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

## VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	13 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	192 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 700 stuks



# REGELBARE TERRASDRAGER PV 8/11

TECHNISCHE  
FICHE

## DRAAGVERMOGEN/M<sup>2</sup>

### Hout

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m <sup>2</sup>
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m <sup>2</sup>
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m <sup>2</sup>

### Tegels

600 x 600 mm (2,25 pces/m <sup>2</sup> )	1.350 kg/m <sup>2</sup>
500 x 500 mm (4,00 pces/m <sup>2</sup> )	2.400 kg/m <sup>2</sup>
400 x 400 mm (6,25 pces/m <sup>2</sup> )	3.750 kg/m <sup>2</sup>

## DRUKTEST (ZWICK)

1.630 kg

