


PLOT RÉGLABLE AK 3.5/5

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de deux pièces et est placé sur les murs d'une terrasse. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.

Couleur	Noir
Surface du support	210 cm²
Diamètre extérieur	164/215 mm
Poids	140 g/pc
Hauteur réglable	35 - 50 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4




Capacité : 2.400 kg /m2



Testé sur Broof T4 et BFL-S1

AUTRE PORTEUR CONTRE MUR

WAND AUSFÜHRUNG




AK 5/8


ANDERE TERRASSENTRÄGER




PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Pour bois



CPV+

Autre



CO

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	7 kg
Quantité	50 pcs/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	166 kg
Quantité	24 sacs/palettes - 1.200 pcs



PLOT RÉGLABLE AK 3.5/5

FICHE
TECHNIQUE

CHARGE/M²

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m ²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m ²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m ²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pces/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pces/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUCKTEST (ZWICK)

1.440 kg

